

Stand: 2023.08.08



## Die Vitramo-Temperaturregelung

### VTD



Raumthermostat digital, Aufputz.

Als drahtgeführter digitaler Raumthermostat sind die Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet. Das Wandgerät ist geeignet für die Aufputz-Montage. Ein ökodesign-konformer Einsatz im Verbund mit ortsfesten Infrarotheizelementen ist nicht möglich. Gradgenaue Temperaturregelung. 3 Tasten. Betriebsmodus: Komfort, Spar, Frostschutz, Aus. Einfache Bedienbarkeit. Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Raumthermostates, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais LS-E, LS-EUP oder LS-E3 geschaltet werden. In jedem Fall wird die Lebensdauer des Raumthermostates verlängert, wenn ein zusätzliches Lastrelais die Last schaltet.

<b>Bezeichnung:</b>	<b>VTD</b>
Abmessung:	80 x 80 x 23 mm
Schaltleistung:	2 A (460 W)
Gewicht:	0,11 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 100 x 100 x 30 mm – Gewicht: 0,13 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310039

